

# Avfallshus og Sykkelskur - Vedlikehold av tak og vegger

## Rengjøring

For å opprettholde et tiltalende utseende på huset/skuret så kreves det en regelmessig rengjøring. Utover dette er det helt vedlikeholdsfritt ved en normal lokal miljøpåvirkning.

## Hvor ofte?

Dette avhenger av mange faktorer. bl.a. husets/skurets utforming og tilvalg/utstyr, plassering, lokale omgivelser og hvordan det brukes. Som regel bør rengjøring skje minst to ganger i året. Når huset/skuret rengjøres så er det viktig at profiler, vegger og tak rengjøres samtidig og med samme rengjøringsmiddel.

## Vegger

Bemerk at det ikke må brukes alkalisk rengjøringsmiddel. Både aluminium, laminatvegger og glass er følsomme for alkalier og må absolutt ikke utsettes for slike. Skulle f.eks. betongvann eller murpuss kommer i kontakt med disse så er det viktig at dette vaskes bort ved bruk av rent vann og en myk svamp. Bruk kun vaskemiddel med en pH verdi på ca. 5 for beste resultat og lengst levetid på produktet.

## Tak

Rengjør taket (kanalplasten) med varmt vann og en myk børste eller vaskesvamp. Skitt kan enkelt tas bort med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann og skylles deretter godt av med rent vann. Grønt algebelegg fjernes med et algefjernings-middel med en etterfølgende vask/ rengjøring som beskrevet over.

Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperatur som overstiger 25°C. Høytrykksspyling kan gjerne benyttes ved fornuftig bruk mht. trykk og avstand (min. 30 cm). Taket (kanalplasten) skal ikke under noen omstendigheter, rengjøres med organiske løsemidler, slipende- eller polerende middel, eller behandles med voks. En slik behandling vil ødelegge den UV-beskyttelsen som finnes på kanalplasten og dermed redusere levetiden på denne.

## Snømåking

Taket er konstruert slik at det skal tåle de normale snømengder som er i ditt område. Om taket skulle utsettes for unormalt mye snø, i form av snøfokk og nedbør utover det normale, bør/skal taket måkes for å unngå en eventuell deformering.